条码首页 >> 条码打印机



OS-214Plus条码打印机是ARGOX精益求精的崭新产品，继承了畅销机型OS-214条码打印机的所有特点，更加大Flash Memory为4MB，加上32位的微处理器可以储存更大容量的数据文档，以及多任务的接口设置（并口、串口和USB接口）使条码打印机和主机之间的通讯更加灵活方便。OS214Plus条码打印机完美的打印功能及品质要求，相当合适于图书馆、医院、政府机关公文追踪、办公室自动化、零售业条码化的应用。

OS214Plus条码打印机技术参数	
打印方式	热敏/热转印
分辨率（解析度）	203dpi（8点/mm）
打印宽度	Max4.1¡ (104mm)
打印速度	2~3IPS(51~ 76mm /s)
打印长度	Max 43¡ (1092 mm)
内存	8MB SDRAM 4MB Flash ROM
CPU	32位微处理器
通信接口	标准并口　RS-232串口　USB
标签感测器	反射式
显示	2个LED指示灯
操作界面	1个按钮
字体	国际标准字符集 5种内建文数字字体可从0.049¡ ~0.23¡ H (1.25 mm~6.0 mm) 所有字体皆可放大到24x 24 4个打印方向0?~270?旋转 可下载Windows兼容True Type Soft Fonts
条形码	Code 39, Extended Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128(Subset A, B, C), Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8 2&5 add on, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, E 2&5 add on, POSTNET,German POST, Matrix 25
二维条形码	Maxicode, PDF-417, Data Matrix(ECC200 only for X2000V PPLZ)
图形	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, Binary raster, GDI
软件	Argox PPLA and PPLB Windows驱动程序 (Win98/2000/NT/XP) 标签制作软件 ¨ BarTender, Argobar Pro Printer Utility
纸张载体	连续或间距/ 成卷或风琴折/ 热感, 铜板, 布标/ 吊牌、标签和票据¡ 等 最大宽度: 4.25¡ (108 mm) 最小宽度: 1.0¡ (25.4 mm) 厚度: 0.0025¡ ~ 0.01¡ (0.0635 mm-0.254 mm) 最大外径: 4.3¡ (109 mm) 轴心尺寸: 内径1¡ (25 mm)
碳带	Wax, Wax/Resin, Resin 碳带宽度: 2¡ , 4¡ 碳带直径: 最大外径 1.45¡ (37mm) 碳带长度: 最大92cm 轴心尺寸: 轴心内径0.5¡ (13 mm) 包括开槽口
电源	EDAC 通用交换式电源供应器 输入: 100V~240V, 1.8A, 50~60Hz 输出: 24VDC, 2.1A, 50W Max
安装/标准	CE, UL, CUL, FCC Class A, CCC
操作温度	40?F ~ 100?F (4?C~38?C) ; 10~90% 无霜
可选配件	裁刀, 回卷器, 2M亚洲字型卡(繁中、简中、韩文和日文) , 複合式介面卡(記憶卡、時鐘卡、字型卡), Argokee